



Aufbaudaten

Leiter: Kupferlitze blank
 Aderisolation: PE, Adern verseilt
 Zwischenmantel: PE
 Schirm: Kupfergeflecht
 Außenmantel: PVC

Construction

Conductor: Cu-stranded bare conductor
 Core insulation: PE, cores twisted
 Inner sheath: PE
 Shield: Cu-braid
 Outer sheath: PVC



Kupferbasis: € 150,-/ % kg						
Artikel-Nr.	Leiteraufbau feindrähtig Drähte x mm ø	Aderzahl und mm ²	Kupfer- zahl kg/km	Außen-ø ca. mm	Gewicht kg/km	Preis je 100 m € + MwSt.
Mantel:						

Cu-basis: € 150,-/ % kg						
Part N°	N° of strands fine stranded x mm ø	N° of cores and mm ²	Cu- weight kg/km	outer-ø ca. mm	weight kg/km	Price p. 100 m €
sheath:						

4013103085	0,75 mm ² 24 x 0,2	4 x 0,75	64,0	9,5	133
------------	----------------------------------	----------	------	-----	-----

bekonflex®-Li2Y-paar-2Y-CY

Aufbaudaten

Leiter: Kupferlitze blank
 Aderisolation: PE, 2 Adern als Paar verseilt
 Paare lagenverseilt
 Zwischenmantel: PE
 Schirm: Kupfergeflecht
 Außenmantel: PVC

Construction

Conductor: Cu-stranded bare conductor
 Core insulation: PE, 2 cores pairs-twisted
 pairs twisted in layers
 Inner sheath: PE
 Shield: Cu-braid
 Outer sheath: PVC

Kupferbasis: € 150,-/ % kg						
Artikel-Nr.	Leiteraufbau feindrähtig Drähte x mm ø	Aderzahl und mm ²	Kupfer- zahl kg/km	Außen-ø ca. mm	Gewicht kg/km	Preis je 100 m € + MwSt.
Mantel:						

Cu-basis: € 150,-/ % kg						
Part N°	N° of strands fine stranded x mm ø	N° of cores and mm ²	Cu- weight kg/km	outer-ø ca. mm	weight kg/km	Price p. 100 m €
sheath:						

4019100202	0,75 mm ² 24 x 0,2	3 x 2 x 0,75	93,5	11,2	194
------------	----------------------------------	--------------	------	------	-----

Kundenspezifische Konstruktion, Lagerware
 Construction to customers specifications, stock types