



Niederfrequenzleitung
Mikrofon- und Verstärkerleitung
abgeschirmt, feinstdrähtig

Low frequency cable
Microphone- and Amplifier Lead
shielded, extra fine stranded

Aufbaudaten

Feinstdrähtige Kupferlitze, verzinkt
Aderisolation: PVC
Aderfarben: DIN 47 100
Adern verseilt, gemeinsam abgeschirmt durch ein
Geflecht aus verzinkten Kupferdrähten ca. 80 % Bedeckung,
Querschnitt des Schirms ca. 1,5 mm²
Mantel: PVC, schwarz, kälteflexibel
Temperaturbereich
bewegt: – 15 °C bis + 70 °C

Construction

Extra fine stranded tinned copper conductor
Insulation of cores: PVC
Colours of cores: DIN 47 100
Cores twisted, overall shield of tinned copper wire braid,
coverage ca. 80 %, cross-section of shield
ca. 1,5 mm²
Sheath: PVC, black, cold-resistant
Temperature range
mobile: – 15 °C to +70 °C

		Kupferbasis:		€ 150,-/ % kg		
Artikel-Nr.	Leiteraufbau feindrähtig Drähte x mm ø	Aderzahl und mm ²	Kupfer- zahl kg/km	Außen-ø ca. mm	Gewicht kg/km	Preis je 100 m € + MwSt.
Mantel:						

		Cu-basis:		€ 150,-/ % kg		
Part N°	N° of strands fine stranded x mm ø	N° of cores and mm ²	Cu- weight kg/km	outer-ø ca. mm	weight kg/km	Price p. 100 m €
sheath:						

grau/grey RAL 7001						
4013155001 ¹⁾	0,02 mm ² 10 x 0,05	2 x 0,02	1,6	1,7	4,2	
4013151561	0,14 mm ² 72 x 0,05	1 x 0,14	7,0	2,8	13	
schwarz/black						
4013651046	0,5 mm ² 64 x 0,1	4 x 0,5	56	6,0	90	

¹⁾ umlegter Drallschirm aus Cu-Feindrähten
spiral wrap Cu-shield