



Twinaxial-Kabel
Twinaxial cable

Technische Daten

Typ 4700000	500	501
Impedanz Ohm:	105 ± 5	105 ± 5
Kapazität pF/m ca.:	50	50
Dämpfung dB/100 m bei 200 MHz:	19,5	19,5
Betriebsspannung kV _{eff} :	1,0	1,0
Innenleiter:	1 x CuLibl, 1 x CuLivz,	1 x CuLibl, 1 x CuLivz
ø ca. mm:	7 x 0,32	7 x 0,32
Isolierung ø mm ca. nom. und Typ:	6,1 PE	6,1 PE
Außenleiter		
Gesamtschirm:	Cbl	Cbl
Mantel:	PVC	PVC + PE
ø mm nom.:	8,25	10,3
Farbe:	schwarz	schwarz
Gewicht kg/km ca.:	100	127
Verlegung:	innen	außen
Verwendung für DV-Systeme (z. B.):	IBM 32/34/38, 5250/5260/5280	
Teile Nr.:	IBM-P/N 736 2211	in Anlehnung IBM-P/N 736 2211

Electrical properties

Type 4700000. . .	500	501
Impedance Ohm:	105 ± 5	105 ± 5
Capacitance pF/m approx.:	50	50
Attenuation dB/100 m at 200 Hz:	19,5	19,5
Operating voltage kV _{eff} :	1,0	1,0
Inner conductor:	1 x CuLibl, 1 x CuLivz,	1 x CuLibl, 1 x CuLivz
ø mm approx.:	7 x 0,32	7 x 0,32
Insulation ø mm approx. nom. and type:	6,1 PE	6,1 PE
Outer conductor		
Overall shield:	Cbl	Cbl
Sheath:	PVC	PVC ± PE
ø mm nom.:	8,25	10,3
Colour:	black	black
Weight kg/km approx.:	100	127
Installation:	indoors	outdoors
Application for data processing systems (e.g.):	IBM 32/34/38, 5250/5260/5280	
Part N°:	IBM-P/N 736 2211	sim. to IBM-P/N 736 2211

Kupferbasis: € 100,-/% kg						
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wellenwiderstand Ohm	Kupferzahl kg/km	Außen-ø ca. mm	Gewicht kg/km	Preis je 100 m € + MwSt.
4700000500	Twinax	105 ± 5	51	8,25	100	
4700000501	Twinax	105 ± 5	51	10,30	127	

Cu-basis: € 100,-/% kg						
Part N°	Designation	Impedance Ohm	Cu-weight kg/km	outer-ø ca. mm	weight kg/km	Price p. 100 m €
4700000500	Twinax	105 ± 5	51	8,25	100	
4700000501	Twinax	105 ± 5	51	10,30	127	