



Multi-Koaxialkabel-RG 62 A/U
für DV-Systeme (z. B.) IBM 3270

Multi coaxial cable-RG 62 A/U
for Data processing systems (e.g.) IBM 3270

Aufbaudaten: siehe RG 62 A/U

Adermarkierung: Fortlaufende Ziffernbedruckung auf Einzelkoaxialen

Anwendung: Dämpfungsarme Mehrfach-Koaxialkabel zum Anschluß von Peripherie-Einheiten (z. B. Datensichtgeräten) in Datenverarbeitungsanlagen, vorwiegend für weiträumige Datenetze mit Leistungsvielfalt

Verlegung: Feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen und im Freien.

Construction: s. RG 62 A/U

Core marking: Continuous numbers, printed on single coaxials

Application: Low attenuation Multi coaxial cables for the interconnection of f.i. data display units within data processing equipments, preferable for spacious Data Networks with high efficiency.

Installation: Fixed installation in dry and moist localities, as well as for outside usings.

Ebenfalls lieferbar mit:
Einzelkoaxialen RG 71 B/U o. RG 58 C/U o. HF-Koaxialen
Kupfergeflecht als elektrische Abschirmung oder Bewehrung
Kupferwellmantel + PE-Mantel als elektrische Abschirmung (querwasserdicht) für Erdverlegung
Stahlwelldraht + PE-Mantel als magnetische Abschirmung (querwasserdicht) für Erdverlegung.

Also available with:
single coaxials RG 71 B/U or RG 58 C/U or RF-coaxials cop-
per braid as electrical shielding
steel wire braid as magnetic shielding or armouring
corrugated copper sheath and PE sheath as electrical
shielding (trans-verse water proof) for underground laying
corrugated steel sheath and PE sheath as magnetic shielding
or armouring (transverse water proof) for underground laying.

Kupferbasis: € 100,-/-% kg					
Artikel-Nr.	Anzahl der Koaxiale	Kupferzahl kg/km	Außen-ø ca. mm	Gewicht kg/km	Preis je 100 m € + MwSt.

Cu-basis: € 100,-/-% kg					
Part N°	Number of coaxials	Cu-weight kg/km	outer-ø ca. mm	weight kg/km	Price p. 100 m €

4702000104	4 x RG 62	95	18,0	355	
4702000105	5 x RG 62	121	19,8	390	
4702000106	6 x RG 62	140	21,6	455	
4702000108	8 x RG 62	189	23,5	610	
4702000110	10 x RG 62	238	28,6	765	
4702000112	12 x RG 62	284	29,4	945	
4702000115	15 x RG 62	358	33,2	1120	
4702000116	16 x RG 62	388	33,2	1180	
4702000120	20 x RG 62	478	37,0	1500	
4702000124	24 x RG 62	577	41,5	1760	
4702000130	30 x RG 62	715	43,8	2180	
4702000132	32 x RG 62	759	46,0	2340	
4702000140	40 x RG 62	962	50,0	2900	

