

bekon-Schaltlitzen

Hook-up strands



bekonflex[®]-LiY

AWG-Schaltlitzen

AWG-Hook-up strands

Artikel-Nr.	Litzen- quer- schnitt mm ²	Litzenaufbau Drahtzahl x ø	Kupferbasis: € 150,-/ % kg			
			Kupfer- zahl kg/km	Außen-ø ca. mm	Gewicht kg/km	Preis je 100 m € + MwSt.

Part N°	Nom. cross section mm ²	Construction N° of wires x ø	Cu-basis: € 150,-/ % kg			
			Cu- weight kg/km	Outer-ø ca. mm	Weight kg/km	Price p. 100 m €

4312170020	0,22	AWG 24/ 7 x 0,20 blau/blue	2,10	1,50	4,50	
4312190040	0,34	AWG 22/ 7 x 0,25 rot/red	3,30	1,60	5,80	
4312190060	0,34	AWG 22/ 7 x 0,25 grün/green	3,30	1,60	5,80	
4312190070	0,34	AWG 22/ 7 x 0,25 violett/violet	3,30	1,60	5,80	
4312190110	0,34	AWG 22/ 7 x 0,25 gelb/yellow	3,30	1,60	5,80	
4312230040	0,96	AWG 18/19 x 0,25 rot/red	8,50	2,15	12,40	

verzinnt/tinned

4313170010	0,22	AWG 24/ 7 x 0,20 schwarz/black	2,10	1,50	4,50	
4313170040	0,22	AWG 24/ 7 x 0,20 rot/red	2,10	1,50	4,50	
4313170070	0,22	AWG 24/ 7 x 0,20 violett/violet	2,10	1,50	4,50	
4313170120	0,22	AWG 24/ 7 x 0,20 grün/green	2,10	1,50	4,50	
4313170110	0,22	AWG 24/ 7 x 0,20 gelb/yellow	2,10	1,50	4,50	
4313170140	0,22	AWG 24/ 7 x 0,20 blau/blue	2,10	1,50	4,50	

4313190010	0,38	AWG 22/19 x 0,16 schwarz/black	3,30	1,70	6,10	
4313190040	0,34	AWG 22/ 7 x 0,25 rot/red	3,30	1,60	5,80	
4313190070	0,38	AWG 22/19 x 0,16 violett/violet	3,30	1,70	6,10	
4313230120	0,96	AWG 18/19 x 0,25 rot/red	8,50	2,15	12,40	
4313230460	0,96	AWG 18/19 x 0,25 weiß, rot/white, red	8,50	2,15	12,40	
4313250010	1,38	AWG 16/44 x 0,20 schwarz/black	13,50	3,30	24,10	

bekonflex[®]-2-LiY

2 flexible Schaltlitzen verseilt

Hook-up strands twisted pair, flexible,
highly flexible

Artikel-Nr.	Bezeichnung Leiteraufbau	Aderzahl und mm ²	Kupferbasis: € 150,-/ % kg			
			Kupfer- zahl kg/km	Außen-ø ca. mm	Gewicht kg/km	Preis je 100 m € + MwSt.

Part N°	Designation Construction	N° of cores and mm ²	Cu-basis: € 150,-/ % kg			
			Cu- weight kg/km	Outer-ø ca. mm	Weight kg/km	Price p. 100 m €

4320040004	2-LiY 18 x 0,10 vio/sw – vio/bk	2 x 0,14	2,80	1,40	5,40	
4320040051	2-LiY 18 x 0,10 rt/sw + bl/sw – rd/bk + bl/bk	2 x 0,14	2,80	1,40	5,40	
4320040052	2-LiY sw/ws + sw/br bk/wh + bk/br	2 x 0,14	2,80	1,40	5,40	
4320040054	2-LiY bl/gn + ge/bl – bl/gn + ye/bl	2 x 0,14	2,80	1,40	5,40	
4320070056	2-LiY 14 x 0,15 rs/bn + ws/rs – pi/bn + wh/pi, –	2 x 0,25	5,00	1,20	7,40	

verzinnt/tinned

4320091003	2-LiYv 12 x 0,20 bl/vio	2 x 0,38	8,00	1,70	12,40	
4320091005	2-LiYv or/rt – or/rd	2 x 0,38	8,00	1,70	12,40	

hochflexibel/highly flexible

4320022007	2-LiFY 40 x 0,05 bn/ws – bn/wh	2 x 0,08	1,60	1,50	3,60	
4320052001	2-LiFY 102 x 0,05 bl/rt – bl/rd	2 x 0,20	4,00	1,20	8,00	
4320052007	2-LiFY 102 x 0,05 bn/ws – bn/wh	2 x 0,20	4,00	1,20	8,00	
4320070055	2-LiFY 128 x 0,05 vio/ws + vio/gn – vio/wh + vio/gn	2 x 0,25	5,00	1,20	9,20	
4320070057	2-LiFY 128 x 0,05 vio/ge + rt/bl – vio/ye + rd/bl	2 x 0,25	5,00	1,20	9,20	
4320201053	2-Li2Y ¹⁾ 7 x 0,15 sw/rt + rt – bk/rd + rd	2 x 0,12	2,80	2,10	5,20	
4320204201	4-Li2Y ¹⁾ 7 x 0,15 bl/bn + rt/ws – bl/bn + rd/wh	4 x 0,12	5,60	2,10	10,60	

3-LiY verdrehte Schaltlitze/triple twisted hook-up strands

4320040151	3-LiY 18 x 0,10 rs/gr + vio + rt/bl – pl/gr + vio + rd/bl	3 x 0,14	4,20	1,20	8,10	
------------	---	----------	------	------	------	--

¹⁾ PE-Isolation/insulation